

MOL Dynamic Albatros 2T

**Синтетическое 2-тактное моторное масло
для подвесных моторов лодок и скутеров**

Преимущества продукта

- подходит для применения в двигателях с предварительным смешиванием и с впрыском масла
- биоразлагаемое
- отличные смазывающие свойства
- обеспечивает отличную чистоту двигателя
- биоразлагаемость 83% (согласно методике CEC-L-33-A-94)

Применение

MOL Dynamic Albatros 2T – биоразлагаемое синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей с водяным охлаждением подвесных лодочных моторов и скутеров, работающих в очень тяжелых условиях эксплуатации. Обеспечивает отличную защиту двигателя в условиях высоких температур и нагрузок, которые часто возникают при максимальных рабочих оборотах.

MOL Dynamic Albatros 2T может также использоваться в гоночных моторах в высоконагруженных двигателях с системой смазки с предварительным смешиванием или впрыском.

Благодаря очень низкой зольности масла, его использование предотвращает образование опасных отложений в двигателе, залегания колец и задиры поршней.

Оптимальные условия смазывания двигателя достигаются при содержании масла в топливе, указанном производителем техники в инструкции по эксплуатации.

Спецификации и одобрения

API TE
API TD
NMMA TC-W3 (RE)
CEC TSC-5

Описание продукта

MOL Dynamic Albatros 2T – 2-тактное масло для лодочных подвесных моторов и скутеров, производящееся на основе биоразлагаемых синтетических масел и беззольного пакета присадок, обеспечивающих максимальную эффективность эксплуатации двигателя.

Масло содержит также специальный растворитель, способствующий быстрому смешиванию масла с топливом и позволяющий использовать его в системах подачи масла впрыском.

MOL Dynamic Albatros 2T обеспечивает отличное смазывание и чистоту двигателя, защищая его также от коррозии в период длительного хранения техники..



MOL Dynamic Albatros 2T

Синтетическое 2-тактное моторное масло
для подвесных моторов лодок и скутеров

Типичные характеристики

| Характеристики | Типичные значения |
|---|-------------------|
| Плотность при 15 °C [кг/м ³] | 0,905 |
| Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с] | 35,4 |
| Температура вспышки (по Кливленду) [°C] | 120 |
| Биоразлагаемость [%] | 92 |
| Температура застывания [°C] | -27 |

Инструкции по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе со смазочными материалами и меры по охране окружающей среды.

Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к применению продуктами и не требуют использования дополнительных присадок. Использование дополнительных присадок может привести к ухудшению эксплуатационных характеристик моторного масла и стать причиной выхода двигателя из строя. В этом случае производитель и поставщик ответственности не несут.

Срок хранения в рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: III

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

