



ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАСЛА MOL Red LEAK Marker краситель для смазочных материалов

Преимущества продукта

- позволяет легче определить протечку в системе смазки
- может использоваться для окрашивания смазочных масел

Применение

MOL Red LEAK Marker – специальный краситель для определения протечек в негерметичных и неисправных гидравлических и циркуляционных системах смазки.

Рекомендованная концентрация MOL Red LEAK Marker – 1:100 (1 литр красящего вещества на 100 литров масла).

Описание продукта

MOL Red LEAK Marker – это красящий раствор красного цвета, включающий в себя минеральное базовое масло глубокой очистки и маслорастворимый активный окрашивающий компонент.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Внешний вид	темно-красный, яркий, прозрачный
Плотность при 15 °C [г/см ³]	0,870
Кинематическая вязкость при 40 °C [мм ² /с]	32
Температура застывания [°C]	-12
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	210

Характеристики, приведенные в таблице, являются типовыми значениями продукта и не составляют спецификацию.

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в таре изготовителя в сухом, хорошо проветриваемом месте. Держать вдали от открытого пламени и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей.

Во время транспортирования, хранения и использования продукта соблюдать инструкции по технике безопасности и нормы по охране окружающей среды применительно к нефтепродуктам.

Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала на данный продукт.

В таре изготовителя в рекомендованных условиях хранения: 12 месяцев

Опасность воспламенения: Класс IV.

Рекомендованная температура хранения: макс. +40 °C

Информация по заказу

Код SAP и упаковка:

13007249 Пластиковая банка объемом 10 л