

EVOX Extra G 48 Ready -35 Готовый к применению антифриз

Преимущества продукта

- может использоваться во всех типах двигателей
- защищает от замерзания
- защищает от коррозии
- защищает от кавитации
- защищает от перегрева
- не содержит нитритов, аминов фосфатов
- совместим с материалами систем охлаждения

Применение

EVOX Extra G 48 Ready - 35 может использоваться без предварительного смешивания в системах охлаждения легковых автомобилей, малой коммерческой и грузовой техники.

Не рекомендуется смешивать антифриз EVOX Extra G 48 Ready - 35 с антифризами на безсиликатной основе (OAT). Антифризы изготовлены с применением тщательно сбалансированного пакета присадок, поэтому смешивание с другими типами антифризов, с другим пакетом ингибиторов может привести к ухудшению антикоррозионных свойств.

Спецификации и одобрения

BS 6580:1992 (Rev. 1997)
ASTM D 3306
KHD: H-LV 01610188
Saab: 690 1599
German Army: TL 6850-0038/1
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (VW code G11)
MB 325.0
Opel/GM B 0400240
MAN 324 Typ NF
MAN 324 Typ NF für Pritarder Einsatz
MTU MTL 5048
Jenbacher TI 1000-0201

Описание продукта

EVOX Extra G 48 Ready -35 – антифриз для систем охлаждения, полученный на основе этиленгликоля и гибридного пакета ингибиторов коррозии.

Он обеспечивает отличную защиту от замерзания и перегрева систем охлаждения, антикоррозионную и антикавитационную защиту. Кроме этого, антифриз полностью совместим с эластомерами и пластиками, используемыми в системах охлаждения.

Не смотря на то, что антифриз произведен на основе неорганических солей, его водные растворы не образуют отложений в системе охлаждения и навесных агрегатах двигателя. Он не содержит опасных соединений нитритов, аминов и фосфатов.

Антифриз EVOX Extra G 48 Ready -35 содержит специальный агент, придающий ему горький вкус, чтобы предотвратить его случайное проглатывание.

EVOX Extra G 48 Ready -35 Готовый к применению антифриз

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Цвет	синий
Температура замерзания	-38
Температура кипения [°C]	170
Плотность при 20 °C [кг/м³]	1072

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Данный продукт необходимо хранить в оригинальной герметичной упаковке, вдали от продуктов питания, в сухом месте, защищенном от попадания солнечных лучей.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: III

Рекомендованная температура хранения: до + 30°C