

Преимущества продукта

- защищает от коррозии
- защищает от замерзания
- защищает от перегрева
- увеличивает ресурс системы охлаждения
- не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов

Применение

При разведении с водой* в соответствующей пропорции антифриз Alycol Cool используется в системе охлаждения всех автомобилей, независимо от типа двигателя.

Alycol Cool может смешиваться в любых пропорциях с другими охлаждающими жидкостями, произведенными на основе моноэтилен гликоля или монопропилен гликоля.

*Alycol Cool совместим с жесткой водой. Перед заливкой в систему охлаждения концентрат можно разбавить водопроводной водой в концентрации от 33 до 50%. Охлаждающая жидкость, полученная из Alycol Cool, нечувствительна к жесткой воде в растворе с жесткой водой, в которой содержание хлорида кальция (CaCl₂) составляет до 500 ppm.

Таблица разведения

Концентрат, %	Вода, %	Температура применения
12	88	-5
25	75	-12
33	67	-18
50	50	-36
60	40	-62

Спецификации и одобрения

BS 6580:2010
ASTM D 3306

Описание продукта

Alycol Cool – антифриз-концентрат розового цвета, производится на основе моноэтилен гликоля и содержит антикоррозионные присадки. Подходит для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания.

При разведении с водой в соответствующей пропорции, Alycol Cool надежно защищает систему охлаждения двигателя от замерзания, перегрева и коррозии. Продлевает срок службы системы охлаждения и вспомогательного оборудования двигателя.

Концентрат Alycol Cool не содержит нитритов, аминов, фосфатов, силикатов и боратов.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Цвет	розовый
Содержание воды (KF) [% (масс.)]	4,7
pH уровень (при разведении водой 1:2)	8,0
Плотность при 20 °C [кг/м ³]	1111
Показатель преломления при 20 °C	1,43
Щелочность [мл 0,1M HCl/10 мл]	2,5

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией на конкретную партию.

Инструкция по хранению, использованию и транспортировке

Хранить в оригинальной герметично закрытой упаковке, вдали от продуктов питания, в сухом, закрытом помещении, в месте, защищенном от попадания солнечных лучей и недоступном для детей.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях: 48 месяцев

Класс пожароопасности: III.

Рекомендуемая температура хранения: от -13°C до +30°C