



AUTOMOTIVE LUBRICANTS

MOL Turbo S 20W-20

сезонное масло для дизельных двигателей

Преимущества продукта

- для однотипных приводов и гидравлических систем
- для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях.

Применение

MOL Turbo S 20W-20 применяется для смазывания приводов и гидравлических систем, если производитель разрешает использование моторных масел с применимыми уровнями характеристик и состоянием вязкости.

Технические условия и лицензии

ACEA E2-96 Issue 5

API CF-4/SJ

MAN 270

Volvo VDS

Описание продукта

MOL Turbo S 20W-20 - моторное масло для тяжелых условий эксплуатации, производимое из минеральных базовых масел с присадками, обеспечивающими характеристики соответствующего уровня (детергенты-дисперсанты, антиоксиданты, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки), и модификаторами вязкости.

MOL Turbo S 20W-20 обладает превосходной детергентно-диспергирующей эффективностью, защищающей от лака, грязевого отстоя и образования иных отложений, а также осаждения твердых примесей.

Типовые свойства

Свойства	Типовые значения
Плотность при 15 °C [г/см ³]	0,880
Кинематическая вязкость при 40 °C [мм ² /с]	62,3
Кинематическая вязкость при 100 °C [мм ² /с]	8,6
Индекс вязкости	103
Температура застывания [°C]	-30
Температура вспышки (в открытом тигле по Кливленду) [°C]	225
Щелочное число (BN) [мг КОН/г]	7,3

Характеристики, приведенные в таблице, являются типовыми значениями продукта и не являются техническими условиями.

Изготавливается и распространяется компанией MOL-LUB Ltd.

E-mail: lubricants@mol.hu Веб-сайт: mol.hu

Технические услуги: Н-1117 Будапешт, ул. Будафоки, 59.

Н-1986 Будапешт, MOL Plc. Тел.: + 36 (1) 464-02-36 Факс: +36 (1) 464-03-04 Веб-сайт: mol.hu/engineering/en

Последняя редакция: 13.05.2015 8:39

Редакция 003.000.



AUTOMOTIVE LUBRICANTS
MOL Turbo S 20W-20
сезонное масло для дизельных двигателей

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в таре изготовителя в сухом, хорошо проветриваемом месте. Держать вдали от открытого пламени и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей.

Во время транспортирования, хранения и использования продукта соблюдать инструкции по технике безопасности и нормы по охране окружающей среды применительно к нефтепродуктам.

Для получения дополнительной информации смотри «Паспорт безопасности материала» на данный продукт.

Моторные масла являются готовыми смазывающими смесями, для которых дополнительные присадки излишни и могут привести к непредсказуемым и негативным последствиям. Изготовитель и поставщик не несут ответственность за такой возможный ущерб.

В таре изготовителя в рекомендованных условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендованная температура хранения: макс. 40 °C