

**MOL Dynamic MK 9 15W-40****Всесезонное дизельное моторное масло****Преимущества продукта**

- для высокомоментных дизельных двигателей тяжелой техники, в т.ч. судовых и железнодорожных
- обеспечивает чистоту и высокий уровень защиты двигателя
- отлично подходит для двигателей MAN и MTU

**Применение**

Моторное масло MOL Dynamic MK 9 15W-40 идеальный смазочный материал для высокомоментных турбированных и нетурбированных дизельных двигателей магистральной и внедорожной техники, в том числе судовых, железнодорожных, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.

Применяется в двигателях производства MAN и MTU, в которых согласно инструкции по эксплуатации необходимо использовать моторные масла, имеющие одобрения MTU Type 2. Данное масло обеспечивает высокий уровень чистоты и защиты от износа на всем увеличенном интервале эксплуатации.

Моторное масло MOL Dynamic MK 9 15W-40 может применяться в стационарных и автомобильных дизельных двигателях грузовых автомобилей и сельхозтехники, а также газовых двигателей, работающих на сжиженном природном газе.

**Спецификации и одобрения**

Класс вязкости: SAE 15W-40

API CH-4/SL

API CF

MB-Approval 228.3

MAN M 3275

Volvo VDS-2

MTU Type 2

ACEA E7-04 Issue 2

Cummins CES 20077

Cummins CES 20076

MACK EO-M Plus

**Описание продукта**

Моторное масло MOL Dynamic MK 9 15W-40 производится из высокоочищенных минеральных базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антипенные и антикоррозионные присадки. Состав данного масла позволяет ему надежно защищать двигатель от износа и предотвращать образование высокотемпературных и низкотемпературных отложений в двигателе.

MOL Dynamic MK 9 15W-40 обладает высокой стойкостью к окислению при высоких температурах, отлично нейтрализует продукты окисления и предотвращает образование коррозии.

MOL Dynamic MK 9 15W-40 значительно снижает износ деталей двигателя и способствует увеличению интервала замены масла даже в тяжелых условиях эксплуатации.

[www.dynamic.mol.hu](http://www.dynamic.mol.hu)



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: [lubricants@mol.hu](mailto:lubricants@mol.hu)

**MOL Dynamic MK 9 15W-40**  
**Всесезонное дизельное моторное масло**

**Типичные характеристики**

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [ г/см <sup>3</sup> ]	0,884
Кинематическая вязкость при 40°C [ мм <sup>2</sup> /с]	115,5
Кинематическая вязкость при 100°C [ мм <sup>2</sup> /с]	15,4
Индекс вязкости	140
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	230
Щелочное число (TBN) [мг КОН/г]	10,5
Температура застывания [°C]	-30

Характеристики, приведенные в таблице являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией для него.

**Инструкция по хранению, транспортировке и применению**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информации представлена в паспорте безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

**SAP код и упаковка:**

13006112      60 л стальная бочка  
 13007564      216.5 л стальная бочка

