

MOL Dynamic MK 9 15W-40 MGT

Моторное масло для газовых автомобильных двигателей

Преимущества продукта

- обладает низкой зольностью
- обеспечивает чистоту и высокий уровень защиты двигателя
- снижает образование отложений на клапанах и поршнях
- отвечает требованиям к газовым двигателям производства Cummins

Применение

Моторное масло MOL Dynamic MK 9 15W-40 MGT – специальная разработка компании MOL для обеспечения требований к моторному маслу для двигателей Cummins серий B*, C*, G5.9, G8.3, L Gas Plus и ISL G Series, работающих на природном сжатом (CNG) и сжиженном газе (LPG).

Благодаря своему составу масло обладает сниженной зольностью по сравнению с обычными моторными маслами для дизельных двигателей, при этом оно отличается высокими противоизносными свойствами и стойкостью к окислению.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 15W-40
Cummins CES 20074

Описание продукта

Моторное масло MOL Dynamic MK 9 15W-40 MGT производится из высокоочищенных минеральных базовых масел с высокой стойкостью к окислению и содержит пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антипенные и антикоррозионные присадки. Состав данного масла позволяет ему надежно защищать двигатель от износа и предотвращать образование зольных отложений в двигателе, в частности на клапанах и поршнях.

MOL Dynamic MK 9 15W-40 MGT обладает высокой стойкостью к окислению при высоких температурах, отлично нейтрализует продукты окисления и предотвращает образование коррозии.

MOL Dynamic MK 9 15W-40 MGT значительно снижает износ деталей двигателя и способствует увеличению интервала замены масла даже в тяжелых условиях эксплуатации.

Типичные характеристики

| Характеристики | Типичные значения |
|---|-------------------|
| Плотность при 15°C [г/см ³] (ISO 3675:2000) | 0,880 |
| Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с] (ISO 3104:1996) | 110 |
| Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с] (ISO 3104:1996) | 14,5 |
| Индекс вязкости (ISO 2909:1981) | 130 |
| Температура вспышки (по Кливленду) [°C] (ISO 2592:2002) | 225 |
| Щелочное число (TBN) [мг KOH/г] (ASTM D4739) | 5,0 |
| Содержание цинка [% масс.] (ASTM D6481) | 0,076 |
| Содержание фосфора [% масс.] (ASTM D6481) | 0,07 |
| Содержание кальция [% масс.] (ASTM D6481) | 0,12 |
| Сульфатная зольность [% масс.] (ISO 3987:1994) | 0,55 |
| Температура застывания [°C] (ISO 3016:1999) | -27 |

www.dynamic.mol.hu



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

MOL Dynamic MK 9 15W-40 MGT**Моторное масло для газовых автомобильных двигателей****Инструкция по хранению, транспортировке и применению**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: Класс IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

