

Преимущества продукта

- синтетическое энергосберегающее моторное масло
- чрезвычайно высокие рабочие характеристики, долгий срок службы двигателя
- продолжительный период до замены масла, низкие эксплуатационные затраты
- низкое содержание золы и низкий уровень выбросов в атмосферу
- для дизельных двигателей Евро IV, Евро V и Евро VI с дизельными сажевыми фильтрами (DPF)
- характерная для данного класса механическая устойчивость и прекрасная защита от износа
- очень низкая испаряемость и низкий расход масла
- прекрасные свойства текучести, легкий «холодный» пуск
- превосходный контроль за отложением сажи и чистотой двигателя

Применение

Масло MOL Dynamic Mistral 5W-30 – это синтетическое обладающее высокими рабочими характеристиками дизельное моторное масло, обладающее энергосберегающими свойствами, разработанное для работы в самых современных высокоэффективных двигателях с низким уровнем выбросов в атмосферу, применимое для продолжительного периода работы до следующей замены масла в коммерческих автомобилях большой грузоподъемности.

MOL Dynamic Mistral 5W-30 особенно подходит для двигателей Евро IV, Евро V и Евро VI, оснащенных системами рециркуляции выхлопного газа (EGR), дизельными сажевыми фильтрами (DPF) и системами избирательного каталитического восстановления выхлопных газов (SCR).

Оно обеспечивает прекрасную защиту для самых современных высокоэффективных дизельных двигателей грузовиков и автобусов таких автопроизводителей, как MAN, Mercedes-Benz, Renault, Volvo и DAF.

Особенно рекомендуется для применения на скоростных трассах как при высоких скоростях, так и высоких нагрузках, а также при доставке на короткие расстояния, или же для использования вне скоростных трасс, при эксплуатации на малом ходу или при высокой нагрузке, с использованием топлива с низким или ультранизким содержанием серы.

Пригодно для высокоэффективных безнаддувных дизельных двигателей и дизельных двигателей с турбонаддувом, выпускаемых европейскими производителями.

В соответствии с одобрениями OEM, данный продукт пригоден для 100000 км пробега до следующей замены масла, или даже более в некоторых дизельных двигателях с тяжелым режимом работы, особенно при перевозках на длинные расстояния.

Спецификации и одобрения

Коэффициент вязкости: SAE 5W-30

ACEA E7-08 ред. 2

ACEA E6-08 ред. 2

API CI-4

MAN M 3477

MAN M 3271-1

Volvo CNG

Volvo VDS-3

Renault RGD

Renault RLD-2

Renault RXD

MTU тип 3.1

Mack EO-N

Deutz DQC IV-10LA



Описание продукта

MOL Dynamic Mistral 5W-30 – это высококачественное синтетическое дизельное масло с низким содержанием SAPS (сульфатной золы, серы и соединений фосфора) для тяжелого режима работы. Благодаря коэффициенту вязкости SAE 5W-30, оно обеспечивает надежность «холодного» пуска и полную защиту двигателя даже в случае крайне низкой температуры воздуха, позволяя, кроме того, снижать угарное потребление масла.

Его низкая способность к испарению снижает потребление масла и сокращает выбросы вредных веществ в атмосферу.

Благодаря превосходной устойчивости к окислению, продукт сохраняет свои исходные рабочие характеристики в течение долгого времени, даже при высоких эксплуатационных температурах и позволяет достичь 100000 км (для некоторых типов ТС – до 120 000 км) до замены масла, согласно спецификациям производителей двигателей.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/куб. см]	0,855
Кинематическая вязкость при 50°C [кв. мм/с]	69,2
Кинематическая вязкость при 100°C [кв. мм/с]	11,7
Температура застывания [°C]	-40
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	220

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией на конкретную партию.

Инструкция по хранению, использованию и транспортировке

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Хранить вдали от открытого огня и иных источников возгорания. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей.

При транспортировке, хранении и использовании продукта необходимо соблюдать инструкции по технике безопасности и природоохранное законодательство, применимое к минеральным маслам.

Дополнительную информацию см. в Паспорте безопасности продукта.

Моторное масло представляет собой готовый продукт, не нуждающийся в использовании дополнительных присадок, применение которых может привести к непредсказуемым негативным последствиям. Производитель и дистрибьютор не несут ответственности за возможный ущерб, возникший при подобных условиях.

Срок хранения в оригинальной упаковке в рекомендованных условиях: 60 месяцев

Пожароопасность: Класс IV.

Рекомендованная температура хранения: не более +40°C.

