

**MOL Marine 15 SAE 40****Дизельное моторное масло для судовых двигателей****Преимущества продукта**

- отличная термическая и окислительная стабильность
- улучшенные противоизносные свойства
- превосходная защита от ржавления и коррозии
- хорошая совместимость с флотскими мазутами
- базовые масла с низкой испаряемостью

**Применение**

MOL Marine 15 SAE 40 может использоваться в большинстве средне-скоростных, высоконагруженных тронковых поршневых двигателях, работающих на мазутах с содержанием серы до 3,5%. Применяется в основном для основных ходовых и вспомогательных двигателей морских и речных судов, а также для стационарных двигателей электростанций.

Данный продукт также может использоваться для смазывания редукторов, винтов регулируемого шага, подшипников турбин и прочего палубного оборудования, в котором рекомендовано применение масла с вязкостью SAE 40.

**Допуски и спецификации**

Класс вязкости: SAE 40  
API CF

**Описание продукта**

MOL Marine 15 SAE 40 – дизельное моторное масло, производящееся на основе высококачественных базовых масел и специального пакета присадок (моющих, диспергирующих, антиокислительных, противоизносных, антикоррозионных, антипенных и модификаторов низкотемпературной вязкости), специально разработанное для использования в тронковых дизельных судовых и промышленных двигателях, работающих на топливе с содержанием серы до 3,5%.

Благодаря своему составу, масло отлично защищает от коррозии и нейтрализует опасные продукты сгорания топлива. Оно обеспечивает отличную защиту от изнашивания, чистоту поршней и предотвращает образование отложений при самых различных условиях эксплуатации.

**Типичные характеристики**

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [ г/см <sup>3</sup> ]	0,905
Кинематическая вязкость при 40°C [ мм <sup>2</sup> /с]	154,4
Кинематическая вязкость при 100°C [ мм <sup>2</sup> /с]	14,4
Индекс вязкости	90
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	255
Щелочное число [мг КОН/г]	15
Температура застывания [°C]	-24

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией для него.

**Инструкция по хранению, транспортировке и применению**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и



**MOL Marine 15 SAE 40*****Дизельное моторное масло для судовых двигателей***

других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в паспорте безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

