

MOL Robust Diesel 40 Сезонное моторное масло для дизельных двигателей

Преимущества продукта

- Для тяжело нагруженных дизельных двигателей
- Прочная, стабильная масляная пленка
- Может использоваться как смазочный материал для трансмиссий и гидравлических систем

Применение

MOL Robust Diesel 40 моторное масло для тяжело нагруженных турбированных и нетурбированных дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной и строительной техники, а также для судовых и стационарных двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.

MOL Robust Diesel 40 может использоваться как смазочный материал для трансмиссий и гидравлических систем, в которых инструкцией по эксплуатации допускается использовать моторные масла данного эксплуатационного уровня и данной вязкости.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 40
API CF

Описание продукта

Моторное масло MOL Robust Diesel 40 производится из минеральных базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости.

MOL Robust Diesel 40 обладает отличными детергентно-диспергирующими свойствами и препятствует образованию в двигателе лака, шлама и нагара.

MOL Robust Diesel 40 обладает высокой окислительной стабильностью, эффективно нейтрализует кислотные продукты сгорания топлива и надежно защищает двигатель от коррозии.



MOL Robust Diesel 40
Сезонное моторное масло для дизельных двигателей

Типичные характеристики

| Характеристики | Типичные значения |
|---|-------------------|
| Плотность при 15°C [г/см ³] | 0,895 |
| Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с] | 154,8 |
| Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с] | 15,2 |
| Индекс вязкости | 98 |
| Температура вспышки (по Кливленду) [°C] | 260 |
| Щелочное число (TBN) [мг KOH/г] | 7,6 |
| Температура застывания [°C] | -24 |

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV.

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

