

Преимущества продукта

- уплотняет зазоры между трущимися деталями
- снижает расход масла
- обеспечивает стабильность масляного давления

Применение

MOL Standard S 30 - моторное масло для атмосферных дизельных двигателей старой конструкции. Основная область применения масла – тяжелонагруженные дизельные двигатели автобусов, грузовиков, сельскохозяйственной техники, строительного оборудования, где требуется использовать масло, отвечающее спецификациям, указанным ниже.

Масло MOL Standard S 30 рекомендуется использовать при температуре выше 0°C

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 30

API CC

MIL-L-2104B

Описание продукта

Моторное масло MOL Standard S 30 производится из минеральных базовых масел с добавлением депрессора и содержит пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки.

MOL Dynamic Turbo S 30 поддерживает чистоту внутри двигателя и предотвращает образование отложений, возникновение коррозии из-за кислотных продуктов сгорания и снижает изнашивание.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,900
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	120,5
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	11,9
Индекс вязкости	85
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	210
Щелочное число (TBN) [мг KOH/г]	3,2
Температура застывания [°C]	-21

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией для него.

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.



MOL Standard S 30

Сезонное дизельное моторное масло

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

SAP код и упаковка:

13006529 10 л пластиковая канистра

13006531 60 л стальная бочка

13006530 216.5 л стальная бочка

