

### **Преимущества продукта**

- предназначается для трансмиссий и гидравлических систем

### **Применение**

TRANSLUB 10W CD применяется для смазывания передач и гидравлических систем, если производитель позволяет использовать моторные масла с соответствующими уровнями эффективности и вязкости.

### **Спецификации и утверждения**

Класс вязкости: SAE 10W  
API CD

### **Описание продукта**

Моторное масло TRANSLUB 10W CD производится из минеральных базовых масел с оптимизированной системой присадок (моющие, диспергирующие, антиоксидантные, противоизносные присадки, ингибиторы коррозии и пенообразования) и модификаторов вязкости.

TRANSLUB 10W CD имеет отличные моюще-диспергирующие свойства для защиты от лаков, шламов и других отложений.

### **Инструкция по хранению, использованию и транспортировке**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Хранить вдали от открытого огня и иных источников возгорания. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании продукта необходимо соблюдать инструкции по технике безопасности и природоохранное законодательство, применимое к минеральным маслам. Дополнительную информацию см. в Паспорте безопасности продукта.

Моторное масло представляет собой готовый продукт, не нуждающийся в использовании дополнительных присадок, применение которых может привести к непредсказуемым негативным последствиям. Производитель и дистрибьютор не несут ответственности за возможный ущерб, возникший при подобных условиях.

Срок хранения в оригинальной упаковке в рекомендованных условиях: 60 месяцев

Пожароопасность: Класс IV.

Рекомендованная температура хранения: не более +40°C.