

ВОДОНЕРАСТВОРИМЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

MOL Fortilmo SDD 68

Экологически безопасная СОЖ для глубокой вытяжки

Преимущества продукта

- высокая противозадирная/противоизносная эффективность
- надежная защита инструмента
- превосходная временная защита от коррозии
- легко удаляется

Применение

MOL Fortilmo SDD 68 применяется при глубокой вытяжке листовой стали как на гидравлическом, так и на эксцентриковом прессе. Подходит для операций формования со средней и высокой нагрузкой.

Великолепные адгезионные свойства данного продукта позволяют произвести большее количество операций глубокой вытяжки после одного цикла смазки.

Описание продукта

MOL Fortilmo SDD 68 представляет собой очищенное минеральное масло с добавлением противозадирных, противоизносных и антикоррозионных присадок. Образует сверхпрочную смазочную пленку между инструментом и обрабатываемой деталью при формовке с высокой нагрузкой.

MOL Fortilmo SDD 68 продлевает ресурс инструмента и повышает качество обрабатываемой поверхности. Обеспечивает надежную временную защиту от коррозии.

Продукт не содержит хлора, тяжелых металлов, полихлорбифенила (ПХБ) и полихлортерфенила (ПХТ) и соединений бария.

Характерные свойства

Параметры	Характерные значения
Внешний вид	Красновато-коричневая прозрачная жидкость
Плотность при 15°C (г/см ³)	0,945
Кинематическая вязкость при 40°C (мм ² /с)	75
Индекс вязкости	120
Температура застывания (°C)	-24
Температура вспышки (по Кливленду) (°C)	240
Противокоррозионное действие, метод «А»	Достаточное
Испытание на четырёхшариковой машине	
- нагрузка сваривания (N)	7000
- диаметр пятна износа (1 ч, 40 кг) (мм)	0,7

Приведенные в таблице значения являются типичными для данного продукта и не представляют собой спецификацию.

ВОДОНЕРАСТВОРИМЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

MOL Fortilmo SDD 68

Экологически безопасная СОЖ для глубокой вытяжки

Указания по хранению и погрузочно-разгрузочным работам

Хранить в оригинальной таре, в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, вдали от открытого огня и других источников возгорания. Защищать от прямых солнечных лучей.

При транспортировке, хранении и использовании продукта следуйте инструкциям по безопасности и требованиям экологического законодательства в отношении продуктов на основе минеральных масел.

Дополнительную информацию см. в Паспорте безопасности продукта.

Срок хранения в оригинальной таре при рекомендуемых условиях: 60 месяцев.

Опасность возгорания: класс опасности IV.

Рекомендуемая температура хранения: не более 40°C.

Информация для заказа

SAP-код и упаковка:

13006255 – стальная бочка 216,5 л.

Телефон для заказа (звонок бесплатный):

Телефон: 80/201-331 (с 7-00 до 16-00 в рабочие дни)