

## MOL Formoil FL 24

### Масло для смазывания форм

#### Преимущества продукта

- легкое удаление опалубки
- чистая и ровная поверхность изделия
- преимущественное использование для получения черепичных изделий
- экономичное применение

#### Применение

Масло для смазывания форм MOL Formoil FL 24 предназначено в основном для смазывания форм для получения черепичных изделий. Продукт также может использоваться для производства плоских изделий из бетона, огнеупоров, брусчатки и неглазурованной плитки.

Масло может использоваться для смазывания обычно применяемых форм из стали, алюминия, дерева, фанеры и т.д.

Продукт обладает хорошими водоотталкивающими свойствами, что позволяет легко удалить остатки воды, которые могут присутствовать на формах.

В зависимости от применяемой технологии и материала форм расход масла составляет 50-80 м<sup>2</sup>/кг.

Наиболее экономичное применение продукта достигается с помощью нанесения масла распылением, но его можно наносить кистью или валиком.

#### Спецификации и одобрения

ISO-L-B

#### Описание продукта

MOL Formoil FL 24 – высокоочищенное минеральное масло, содержащее специальные присадки для улучшения отделяющей способности и антикоррозионные компоненты.

Предотвращает прилипание изделия к форме, обеспечивая легкое отделение, чистую поверхность изделия без раковин, отложений и окрашивания поверхности.

Благодаря хорошим антикоррозионным свойствам продукта, надежно защищает формы от ржавления.

Масло обладает хорошей способностью к растеканию, что обеспечивает его экономное расходование.

#### Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Внешний вид	желто-коричневое, прозрачное
Плотность при 15°C [ г/см <sup>3</sup> ]	0,860
Кинематическая вязкость при 40°C [ мм <sup>2</sup> /с]	7,4
Температура застывания [°C]	-42
Температура вспышки (Cleveland) [°C]	120

Характеристики, приведенные в таблице являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией для него.

#### Инструкции по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами.

Более детальная информация представлена в паспорте безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 36 месяцев

Класс пожароопасности: III

Рекомендуемая температура хранения: до + 40°C

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszónharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: [lubricants@mol.hu](mailto:lubricants@mol.hu)