

MOL Nukomol 75W, 85W-140
Трансмиссионное масло**Преимущества продукта**

- прочная масляная пленка
- надежная защита от износа
- отличные смазывающие свойства
- хорошее сочетание цена-качество

Применение

Трансмиссионные масла MOL Nukomol 75W, 85W-140 обладают хорошими противозадирными свойствами и применяются для смазывания механических КПП, раздаточных коробок, балансиров, ведущих мостов и механизмов рулевого управления, если инструкцией по эксплуатации допускается использовать трансмиссионное масло с эксплуатационным уровнем API GL-4 и вязкостями SAE 75W, 85W-140.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 75W, 85W-140
API GL-4
MIL-L-2105

Описание продукта

MOL Nukomol 75W, 85W-140 производятся из высокоочищенных минеральных базовых масел и содержат пакет присадок, в состав которого входят противозадирные, противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости.

Благодаря содержанию противозадирных присадок MOL Nukomol 75W, 85W-140 образуют прочную, стойкую к воздействию высоких рабочих температур и большому давлению, масляную пленку и предотвращают повреждение зубчатых передач, даже при срыве пленки между трущимися поверхностями.

MOL Nukomol 75W, 85W-140 обладают высокой окислительной стабильностью и сохраняют свои эксплуатационные характеристики даже во время работы при высокой температуре и скорости.

MOL Nukomol 75W, 85W-140 обладают высокими антикоррозионными свойствами и низкой склонностью к пенообразованию.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения	
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,880	0,910
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	38,5	428,0
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	6,2	27,4
Индекс вязкости	108	88
Температура застывания [°C]	-45	-12
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	200	260

MOL Hycotol 75W, 85W-140 Трансмиссионное масло

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в паспорте безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Трансмиссионные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют дополнительных присадок. Добавление, каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C