

MOL Nukomol SWR 85W-90
**Трансмиссионное масло с улучшенными
антикоррозионными свойствами****Преимущества продукта**

- отвечает требованиям API GL-5
- улучшенная стойкость к соленой воде

Применение

MOL Nukomol SWR (Sea Water Resistant) – трансмиссионное масло, специально созданное для использования в редукторах, подверженных воздействию соленой воды и в частности морской воды (например, морские суда, автотранспорт, эксплуатирующийся в условиях повышенной влажности и возможности попадания в масло солевых соединений).

Масло обеспечивает длительную надежную защиту внутренних деталей трансмиссионных агрегатов и при этом обладает очень высокими противоизносными и противозадирными свойствами уровня API GL-5.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 85W-90
API GL-5
MIL-L-2105D

Описание продукта

MOL Nukomol SWR - специальный продукт, произведенный на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и многофункционального пакета присадок (антикоррозионных, противозадирных, антиокислительных, противоизносных, антипенных и модификаторов трения).

Трехкомпонентный ингибитор коррозии обеспечивает превосходную защиту, сохраняя при этом все вязкостно-температурные свойства масла.

Специальные противозадирные присадки образуют прочную надежную пленку между трущимися поверхностями и специальный защитный слой особенно в режиме граничного трения и очень высоких давлений и температур, что предотвращает повреждение шестерен и подшипников.

Низкая склонность масла к вспениванию также способствует образованию надежной масляной пленки.

Благодаря высокой окислительной стабильности продукта, он сохраняет свои эксплуатационные свойства на протяжении всего срока эксплуатации, даже при постоянно высоких рабочих температурах.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,908
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	220,0
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	18,2
Индекс вязкости	90
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	220
Температура застывания [°C]	-21
Защита от коррозии (искусств. морская вода) [класс]	0

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

MOL Nykomol SWR 85W-90 **Трансмиссионное масло с улучшенными антикоррозионными свойствами**

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Трансмиссионные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют дополнительных присадок. Добавление, каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C