

## MOL Nykomol Syntrans 75W-80 Полусинтетическое трансмиссионное масло

### Преимущества продукта

- плавное переключение и хорошая синхронизация
- позволяет экономить топливо
- снижение затрат на обслуживание
- увеличенные интервалы замены
- увеличение ресурса оборудования

### Применение

MOL Nykomol Syntrans 75W-80 – полусинтетическое трансмиссионное масло для механических КПП грузовиков и автобусов, работающих в тяжелых условиях эксплуатации, оборудованных в том числе с интардерами и ретардерами. При использовании данного продукта интервал замены может достигать 300 000 км.

### Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 75W-80  
 API GL-4  
 ZF TE-ML 02D  
 MAN 341 Тип E-3  
 MAN 341 Тип Z-3  
 Volvo 97305  
 Renault  
 DAF  
 IVECO  
 Eaton Extended Drain

### Описание продукта

MOL Nykomol Syntrans 75W-80 – полусинтетическое трансмиссионное масло, полученное на основе высококачественных синтетических масел и современного пакета присадок.

Благодаря своим отличным вязкостно-температурным свойствам использование данного продукта позволяет существенно снизить расход топлива и улучшить эффективность работы КПП.

Специальные присадки, входящие в состав масла, позволяют улучшить синхронизацию, снизить потери на трение в широком диапазоне эксплуатационных температур.

Масло обладает очень высокой окислительной и термической стабильностью, превосходной защитой от изнашивания и сохраняет свои эксплуатационные свойства в течение увеличенных интервалов замены и при самых различных температурных режимах эксплуатации.

### Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см <sup>3</sup> ]	0,879
Кинематическая вязкость при 40°C [мм <sup>2</sup> /с]	57,9
Кинематическая вязкость при 100°C [мм <sup>2</sup> /с]	8,7
Температура застывания [°C]	-42
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	220

Характеристики, приведенные в таблице являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией для него.

### Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: [lubricants@mol.hu](mailto:lubricants@mol.hu)

## **MOL Nykomol Syntrans 75W-80** *Полусинтетическое трансмиссионное масло*

среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Трансмиссионные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют дополнительных присадок. Добавление, каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C