

**MOL Hukomol Syntrans LL 75W-80**  
*Синтетическое трансмиссионное масло***Преимущества продукта**

- увеличенные интервалы замены
- превосходная защита трансмиссий от износа
- надежное применение в широком интервале температур
- высокий уровень окислительной и термической стабильности
- способствует экономии топлива

**Применение**

MOL Hukomol Syntrans LL 75W-80 – синтетическое трансмиссионное масло с наивысшими эксплуатационными характеристиками, специально разработанное для тяжелой коммерческой техники (грузовики, автобусы), на которой установлены механические КПП ZF. Благодаря использованию синтетических базовых масел, продукт сохраняет свои эксплуатационные свойства в широком диапазоне температур.

Масло обладает отличными синхронизирующими свойствами даже в условиях высоких нагрузок. Благодаря низкой вязкости MOL Hukomol Syntrans LL 75W-80 способствует экономии топлива, сохраняя при этом очень высокий уровень защиты от изнашивания.

При использовании MOL Hukomol Syntrans LL 75W-80 например в автомобилях MAN (где требуется использование масла с спецификацией MAN 341 Z-4) интервал замены может составлять 500,000 км.

Масло отлично подходит для механических трансмиссий большинства современных автомобилей с передним приводом, а также КПП, совмещенных с дифференциалом и всех типов механических трансмиссий разнообразной техники, где рекомендовано использовать масла с спецификацией API GL-4.

**Спецификации и одобрения**

Класс вязкости: SAE 75W-80

API GL-4

MAN 341 Тип Z-4

Volvo 97307

Renault

DAF

ZF TE-ML 02L

ZF TE-ML 16K

IVECO

Eaton

**Описание продукта**

MOL Hukomol Syntrans LL 75W-80 – трансмиссионное масло, полученное на основе синтетических базовых масел и современного пакета присадок, специально разработанного для механических трансмиссий ZF с максимально удлиненными интервалами замены масла.

Благодаря своим уникальным вязкостно-температурным свойствам использование данного продукта позволяет существенно снизить расход топлива и улучшить эффективность работы КПП.

Масло обладает очень высокой окислительной и термической стабильностью, превосходной защитой от изнашивания и сохраняет свои эксплуатационные свойства в течение максимально увеличенных интервалов замены и при самых различных температурных режимах эксплуатации.

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: [lubricants@mol.hu](mailto:lubricants@mol.hu)

**MOL Hykomol Syntrans LL 75W-80**  
*Синтетическое трансмиссионное масло***.Типичные характеристики**

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [ г/см <sup>3</sup> ]	0,854
Кинематическая вязкость при 40°C [ мм <sup>2</sup> /с]	55,3
Кинематическая вязкость при 100°C [ мм <sup>2</sup> /с]	9,6
Температура застывания [°C]	-54
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	216

Характеристики, приведенные в таблице являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией для него.

**Инструкция по хранению, транспортировке и применению**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информации представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Трансмиссионные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют дополнительных присадок. Добавление, каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C