

Преимущества продукта

- увеличенный срок службы до замены
- передовая защита от износа и коррозии
- обеспечение долго срока службы оборудования
- экономия топлива, благодаря более низкой температуре трансмиссии

Применение

Автомобильное трансмиссионное масло MOL Nukomol Trans 80W-90 разработано для применения в ручных коробках передач, синхронизированных ручных устройствах переключения, балансирах, картерах мостов, карданных шарнирах и рулевых механизмах.

Благодаря своим передовым свойствам, позволяет продлить срок службы масла до замены.

Спецификации и утверждения

Коэффициент вязкости: SAE 80W-90

API GL-4

MB 235.5

MAN 341 Typ Z2

IVECO

ZF TE-ML 02B ZF TE-ML 08

Eaton

Описание продукта

MOL Nukomol Trans 80W-90 – высокоэффективное автомобильное трансмиссионное масло, производящееся на основе высокоочищенных масел и комплексного набора добавок (EP, антиоксидантные, противоизносные, антикоррозионные, противовспенивающие, вязкостные и фрикционные добавки).

Обладает уникальными фрикционными свойствами, обеспечивает превосходную защиту от износа и коррозии, в результате долгой эксплуатации оборудования и продолжительного времени отсутствия масла.

Обеспечивает более низкую температуру трансмиссионной жидкости, в сравнении с обычными трансмиссионными маслами, повышая эффективность, экономию топлива и увеличивая интервал между сменами масла.

Продукт обладает выдающимися антиоксидантными свойствами, что обеспечивает длительный период до следующей замены масла, даже при высоких нагрузках. Низкая способность к вспениванию обеспечивает образование надежного и долгосрочного смазывающего слоя.

Характерные свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,895
Кинематическая плотность при 40°C [мм ² /с]	147,8
Кинематическая плотность при 100 °C [мм ² /с]	15,5
Температура текучести [°C]	-30
Точка воспламенения (по Кливленду) [°C]	210

Приведенные в таблице характеристики являются типичными для продукта значениями и не представляют собой спецификацию.

Производство и дистрибуция: компания «MOL-LUB Ltd.»

Техническая служба: Н-1117 Будапешт, ул. 23-го Октября, 18

Н-1986 Будапешт, компания «MOL Plc.»

Тел.: +36-1-4640236 Факс: +36-1-4640304 Эл. почта: lubricants@mol.hu

Последняя версия: 12.01.2012 г. 15:01

Версия 002.000.000

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: Н-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.

Н-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Инструкции по хранению и обращению

Следует хранить в оригинальной упаковке, в сухом и хорошо вентилируемом месте. Защищать от открытого пламени и других источников огня. Оберегать от прямых солнечных лучей.

Во время транспортировки, хранения и использования продукта, следует соблюдать инструкции по безопасности и экологические нормы, относящиеся к продукции из минеральных масел.

Прочую информацию см. в Спецификации Безопасности Материала, касающейся продукта.

Трансмиссионные масла являются готовыми смазочными продуктами, для которых нет необходимости использовать присадки, каковое использование может привести к непредвиденным отрицательным последствиям. Производитель и дистрибьютор не несут ответственности за такой возможный ущерб.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях хранения: 60 месяцев

Опасность воспламеняемости: Уровень IV.

Рекомендованная температура хранения: макс. 40°C