

Преимущества продукта

- Хорошая устойчивость цвета
- Низкие потери за счет испарения
- Высокая степень очистки
- Повышает качество резины

Применение

Парафиновое технологическое масло MOL Process DK 350 может применяться как сырьё для различных технологических процессов.

В особенности рекомендуется для использования в качестве пластификатора в производстве резины.

Описание продукта

MOL Process DK 350 - парафиновое технологическое масло, производится из сырой нефти парафинового основания путем очистки селективными растворителями, депарафинизации и гидроочистки.

MOL Process DK 350 отличается высокой степенью очистки, хорошей устойчивостью цвета и низкой летучестью.

MOL Process DK 350 не содержит присадок, а также отличается низким содержанием серы и коксообразующих веществ.

Характерные свойства

Параметры	Характерные значения
Цвет (ASTM)	1,5
Плотность при 15°C (г/см ³)	0,885
Кинематическая вязкость при 20°C (мм ² /с)	231
Кинематическая вязкость при 40°C (мм ² /с)	71,9
Кинематическая вязкость при 100°C (мм ² /с)	8,85
Индекс вязкости	95
Температура застывания (°C)	-12
Температура вспышки (по Кливленду) (°C)	250
Кислотное число (мг КОН/г)	0,01
Содержание коксового остатка по Конрадсону (% массы)	0,02

Приведенные в таблице характеристики являются типичными для данного продукта и не представляют собой спецификацию.

Указания по хранению и погрузочно-разгрузочным работам

Хранить в оригинальной таре, в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, вдали от открытого огня и других источников возгорания. Защищать от прямых солнечных лучей.

При транспортировке, хранении и использовании продукта следуйте инструкциям по безопасности и требованиям экологического законодательства в отношении продуктов на основе минеральных масел.

Дополнительную информацию см. в Паспорте безопасности продукта.

Срок хранения в оригинальной таре при рекомендуемых условиях: 48 месяцев.

Опасность возгорания: класс опасности IV.

Рекомендуемая температура хранения: не более 40°C.

Информация для заказа

SAP-код и упаковка:

13006697 стальная бочка 216,5 л

13006502 КСГМГ 1000 л

13006501 автоцистерна

Телефон для заказа (звонок бесплатный):

Телефон: 80/201-331 (с 7-00 до 16-00 в рабочие дни)