

Преимущества продукта

- Синтетическая тормозная жидкость
- Высокая температура кипения
- Отличная совместимость с эластомерами, резиновыми и металлическими деталями тормозной системы
- Отличные смазывающие свойства

Применение

Тормозная жидкость EVOX DOT 3 применяется в гидравлических тормозных системах легковых автомобилей, внедорожной и строительной техники, в которых, согласно инструкции по эксплуатации, необходимо использовать тормозную жидкость с температурой кипения не ниже 250°C и соответствующую требованиям спецификации DOT 3.

Тормозная жидкость EVOX DOT 3 смешивается с любыми другими синтетическими тормозными жидкостями, которые отвечают требованиям спецификации DOT 3.

НЕ СМЕШИВАТЬ с минеральными тормозными жидкостями и с жидкостями для автоматических КПП (АТФ)!

Если во время эксплуатации температура кипения тормозной жидкости падает ниже 160°C, жидкость необходимо заменить!

Спецификации и одобрения

SAE J 1703 FMVSS 116 DOT 3
JIS K 2233 Class 3
Fiat 9.55597
IVECO 18-820
ISO 4925 Class 3

Описание продукта

EVOX DOT 3 является синтетической тормозной жидкостью, которая производится на основе полигликоля и полигликолевых эфиров, а также содержит пакет присадок, в состав которого входят антиокислительные, антикоррозионные и противопенные присадки.

EVOX DOT 3 обладает очень низкой способностью абсорбировать влагу, что предотвращает образования в тормозной жидкости кристалликов льда при низкой температуре и пузырьков воздуха при высокой температуре.

Антикоррозионные присадки, входящие в состав данной тормозной жидкости обеспечивают высокий уровень защиты металлических деталей (чугун, медь, цинк, кадмий, алюминий) тормозной системы.

Тормозная жидкость EVOX DOT 3 обеспечивает оптимальное смазывание внутренних деталей тормозной системы и способствует увеличению ее ресурса. Входящие в состав данного продукта гликольэфирные компоненты позволяют тормозной жидкости EVOX DOT 3 сохранять свои эксплуатационные характеристики при температуре превышающей 150°C.

Тормозная жидкость EVOX DOT 3 не оказывает агрессивного воздействия на резиновые, пластмассовые и металлические детали тормозной системы.

EVOX DOT 3 brake fluid provides perfect lubrication for the internal parts of the brake system, thereby guaranteeing long life. Its glycol-ether components ensure that the brake fluid is able to withstand temperatures above 150°C without damage. It is compatible with all rubber and plastic components in all types of brake systems.

Тормозная жидкость EVOX DOT 3 обладает оптимальной вязкостью при -40°C, что обеспечивает точную и надежную работу тормозной системы при низкой температуре окружающего воздуха.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Внешний вид, цвет	желтый
Кинематическая вязкость при -40 °C [мм ² /с]	1200
Температура кипения «сухой» жидкости [°C]	260
Температура кипения «влажной» жидкости [°C]	155
Плотность при 20 °C [г/см ³]	1,02

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Данный продукт необходимо хранить в оригинальной герметичной упаковке, в месте, защищенном от попадания воды и прямых солнечных лучей и недоступном для детей.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях: 36 месяцев

Класс пожароопасности: III.

Рекомендуемая температура хранения: до +.45°C